

MODELLO	NOTE
WS-C4506	apparato layer 3 presso armadio Municipio (dovrebbe essere quindi lo chassis) - IP 10.1.1.143
PWR-C45-1000AC	alimentatore
PWR-C45-1000AC	alimentatore
WS-X4515	scheda (modulo supervisor) inserita nello slot 1 (con 2 porte GBIC)
WS-X4232-RJ-XX	scheda inserita nello slot 2 (n. 1 modulo con 32 porte 10/100 RJ45)
WS-X4504-FX-MT	scheda 4 porte con attacco MTRJ inserito nello slot 2 dello chassis, alloggiato poi all'interno della scheda WS-X4232-RJ-XX
WS-X4448-GB-RJ45=	scheda 48-PORT 10/100/1000 RJ45 inserita nello slot 4
WS-X4302-GB	scheda inserita nello slot 5 (con 2 porte GBIC)
WS-X4148-RJ	scheda inserita nello slot 6
WS-X4515-Gbic	scheda 1000BaseLH inserita nell'uplink_1 (slot 1)
WS-X4302-GB-Gbic	scheda 1000BaseSX inserita in una porta della scheda (slot 5)
WS-X4302-GB-Gbic	scheda 1000BaseSX inserita in una porta della scheda (slot 5)

MODELLO	NOTE
WS-C4507RE-S7L+96	apparato layer 3 presso server farm Via Maverna (dovrebbe essere quindi lo chassis) - IP 10.1.1.254
WS-X4597-E	scheda laterale
PWR-C45-1000AC	alimentatore 1000W AC
PWR-C45-1000AC	alimentatore 1000W AC
WS-X4K-CLOCK-E	clock module
WS-X4590-EX=	fabric redundancy modules
WS-X4590-EX=	fabric redundancy modules
WS-X4590-EX=	fabric redundancy modules
WS-X4590-EX=	fabric redundancy modules
WS-X4590-EX=	fabric redundancy modules
WS-X45-SUP7L-E	modulo supervisor (slot 3)
WS-X4648-RJ45-E	modulo 48 porte 10/100/1000 RJ45 (slot 6)
WS-X4648-RJ45-E	modulo 48 porte 10/100/1000 RJ45 (slot 7)
GLC-LH-SMD	scheda SFP 1000BaseLH (slot 3)
GLC-LH-SMD	scheda SFP 1000BaseLH (slot 3)

MODELLO	NOTE
WS-C3560E-24TD-E	apparato layer 3 presso server farm Via Maverna - IP 10.1.1.234
C3K-PWR-256W AC	alimentatore interno
PWR-RPS2300	sistema di alimentazione ridondante
C3K-PWR-1150W AC	alimentatore esterno
C3K-PWR-1150W AC	alimentatore esterno
X2-10GB-LR	scheda 10GB
X2-10GB-LR	scheda 10GB

MODELLO	NOTE
WS-C3560E-24TD-E	apparato layer 3 presso armadio Municipio - IP 10.1.1.122
C3K-PWR-256W AC	alimentatore interno
X2-10GB-LR	scheda 10GB
X2-10GB-LR	scheda 10GB

MODELLO	NOTE
WS-C3560E-24TD-E	apparato layer 3 presso armadio Via Marconi - IP 10.1.1.185
C3K-PWR-256W AC	alimentatore interno
PWR-RPS2300	sistema di alimentazione ridondante
C3K-PWR-1150W AC	alimentatore esterno
C3K-PWR-1150W AC	alimentatore esterno
X2-10GB-LR	scheda 10GB
X2-10GB-LR	scheda 10GB

MODELLO	NOTE
FG600C	
FG600C	n. 2 apparati firewall FortiGate 600C (in HA) presso armadio Municipio con sistema operativo v5.2.10,build742 (GA) - IP 10.1.1.146
FAZ	FortiAnalyzer-VM64 (virtuale) con sistema operativo v5.4.1-build1082 160629 (GA) - IP 10.1.1.156